

## Технические условия

по размещению кондиционеров в ЖК «Маршал град»  
(г.Нижний Новгород, ул. Маршала Баграмяна дом 1)

Размещение кондиционеров производится собственниками помещений по следующему принципу:

1. Кондиционер должен быть окрашен в цвет участка фасада на котором размещается. На белом фоне – кондиционер белый заводского покрытия, на сером фоне – корпус и кронштейны – серого цвета RAL 7037, на коричневом фоне или на фоне керамогранита – корпус и кронштейны – коричневого цвета RAL 8025.
2. Крепление на штукатурном фасаде производить шпильками М10 из оцинкованной стали насквозь через утеплитель и стену. При проходе через утеплитель использовать гильзы из нержавеющей стали. В зависимости от материала стены (монолитный железобетон, силикатный кирпич, газосиликатные блоки) подбирать тип крепежа с учётом веса кондиционера.
3. Подводка к кондиционеру не должна открыто проходить по фасаду.
4. Дренаж от кондиционера выводить в канализацию. Запрещается выводить дренаж на фасад.
5. Не допускается крепление только в утеплитель и на панели вентфасада.
6. При креплении на глухой экран балконов и лоджий из композитных панелей крепление кронштейнов производить к предварительно закреплённым к существующему стальному каркасу металлическим элементам. Дополнительные металлические элементы каркаса должны быть загрунтованы. Использовать оцинкованный крепёж.
7. Запрещается крепиться к алюминиевым направляющим навесного фасада.
8. При проведении данных работ соблюдать технику безопасности и пожарную безопасность. Не допускать нагрева композитных панелей и попадания на них искр от сварки.

ГАП ООО «Автобан-проект»

Прокопенков А. В.

«Технические условия получил» \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.