

Размещение кондиционеров в жилом доме №2

в ЖК «Маршал град».

Размещение кондиционеров производится собственниками помещений по следующему принципу:

1. Кондиционеры размещать в специально отведённых помещениях на лоджиях. Дренаж от кондиционеров выводить в канализацию.
2. При отсутствии специально отведённых мест на лоджиях, кондиционеры размещаются открыто на фасаде по прилагаемым схемам. Кондиционер должен быть окрашен в цвет участка фасада на котором размещается. На белом фоне – кондиционер белый заводского покрытия, на сером фоне – корпус и кронштейны – серого цвета RAL 7037, на коричневом фоне или на фоне керамогранита – корпус и кронштейны – коричневого цвета RAL 8025.
3. Крепление на штукатурном фасаде производить шпильками М10 из оцинкованной стали насквозь через утеплитель и стену. При проходе через утеплитель использовать гильзы из нержавеющей стали. В зависимости от материала стены (монолитный железобетон, силикатный кирпич, газосиликатные блоки) подбирать тип крепежа с учётом веса кондиционера.
4. Подводка к кондиционеру не должна открыто проходить по фасаду.
5. Дренаж от кондиционера выводить в канализацию.
6. Не допускается крепление только в утеплитель.
7. Запрещается крепиться к алюминиевым направляющим навесного фасада.
8. При проведении данных работ соблюдать технику безопасности и пожарную безопасность.

ГАП ООО «Автобан-проект»

Прокопенков А. В.

09.01.2019 г.